



Mostek stały niski RS 4 – 3-torowy

Opis

Mostek stały niski to element służący do połączenia i podziału polaryzacji pomiędzy sąsiadującymi zaciskami RS 4.

Mostek umożliwia łatwe i szybkie łączenie przewodów przy zastosowaniu śrub.

Mostek C134212 posiada możliwość łączenia do 2 biegunów.

Do demontażu zacisków zaleca się użycie śrubokręta.

Mostek stały niski jest wykonany z trwałych i odpornych na uszkodzenia materiałów, co zapewnia długą żywotność i niezawodność połączeń elektrycznych.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki śrubowe RSA



- 4. Złączki śrubowe jednopolowe RSA
- 5. Mostki i akcesoria dodatkowe RSA, RS

PA ETIM

- 1. EC000489

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. A

PA ILOSC W PACZCE

- 1. 50

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

- 1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

- 1. 10

PA JEDNOSTKA PACZKA

- 1. szt.

PA KOLOR

- 1. Inne

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

- 1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

- 1. 32 A

PA PRODUCENT

- 1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU



1. Przykręcanie

PA Z-IZOLACJA

1. Nie

PA Z-OCHRONA-PRZED-DOTYKIEM

1. Nie

default watermark