



Przelotowa złączka izolowana BD 50/A

Opis

Złączka BD 50 umożliwia łącznie przewodów sztywnych i elastycznych od średnicy 50 mm² bez konieczności przerywania ciągłości przewodu.

Obudowa izolacyjna jest zaprojektowana w taki sposób, aby jak najlepiej chroniła przed dotknięciem części pod napięciem.

Z tego powodu śruby dokręcające są chronione osłoną, którą dodatkowo można oznaczyć kolorową etykietą BDBS.

Rowek nabiegowy służy do precyzyjnego wprowadzenia przewodu, a dodatkowo chroni przed niebezpiecznym dotykiem.

Złączkę BD 50 można mocować do szyny TH 35 (DIN 35mm) a między sobą łączyć za pomocą zaciskanego zamka.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Złączki przelotowe-rozgałęźne
3. Złączki przelotowe BD

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 30 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. G

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 16

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. -

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czerwony

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 1



PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 150 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA SZEROKOSC

1. 59 mm

PA WAGA

1. 66

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 54 mm

default watermark