



Złącze wtykowe elektryczne BCS-3/H-N

Opis

Złącze wtykowe elektryczne BCS-3/H-N służy do szybszego i bezpieczniejszego wykonania połączeń w urządzeniach oświetleniowych oraz stałych i czasowych instalacjach elektrycznych.

Dedykowana dla przewodów o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Klasa palności materiału izolacyjnego V2 zgodnie z UL94. Obudowa wykonana z Poliamidu PA6.

Prąd znamionowy: 16A

Napięcie znamionowe 250V

Temperatura pracy: 110 °C

Stopień ochrony: IP40

Złącze w kolorze szarym

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki instalacyjne
3. Złączki wtykowe BCS

PA DO-PRZEWODOW-O-SREDNICY

1. 0,5-2,5 mm



PA ETIM

1. EC002560

PA GLEBOKOSC

1. 31,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. C

PA ILOSC W PACZCE

1. 50

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czarny

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 250 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 16 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie



PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA SREDNICA-OTWORU

1. 3,1 mm

PA SZEROKOSC

1. 28 mm

PA TEMPERATURA-ROBOCZA

1. 0-110 °C

PA WYSOKOSC

1. 19,5 mm

default watermark