



Złączka RSE 4D R1A z mostkiem prostowniczym

Opis

Złączka RSE 4D R1A z mostkiem prostowniczym.

Podstawą złączki są cztery krzemowe diody NP 1000 V / 1A połączone w mostek.

Zgodna zasilanie elementów i obwodów prądu stałego (kontrolki, zawory elektromagnetyczne, stabilizatory napięcia włączanie cewek elektromagnetycznych np. styczniki, zawory elektromagnetyczne), testowanie obwodów lamp kontrolnych.

Przekrój znamionowy od 0,2 mm² do 2,5 mm².

Zgodna z normą EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Elektroniczne moduły



- 3. Piętrowe
- 4. Seria RSE 4D

PA ETIM

- 1. EC000903

PA GLEBOKOSC

- 1. 62,2 mm

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. R

PA ILOSC W PACZCE

- 1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA

- 1. szt.

PA KOLOR

- 1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW

- 1. 2

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

- 1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

- 1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

- 1. 1 A

PA PRODUCENT



1. Elektro Becov

PA RODZAJ-ELEMENTU

1. Inne

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5,2 mm

PA WYSOKOSC

1. 61,1 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -40 - 55 °C

default watermark