



Złączka uniwersalna (Al/Cu) UTB 70

Opis

Złączka uniwersalna (Al/Cu) UTB 70 nadaje się do wszystkich rodzajów przewodów aluminiowych i miedzianych o przekroju od 16 mm² do 70 mm².

Korpus złączki UTB wykonany jest z elektroprowadzącego aluminium z powłoką galwaiczną, co zapewnia bezkolizyjne połączenie przewodów aluminiowych i miedzianych w jednym zacisku.

W celu bezpiecznego łączenia jednodrutowych przewodów aluminiowych, część zaciskowa przewodu powinna być wypełniona specjalną pastą stykową, która rozbija warstwę oksydacyjną, zapobiega korozji elektrolitycznej i zapewnia długotrwałą ochronę.

Główną zaletą złączki UTB jest duża zmienność połączeń z możliwością rozgałęzienia.

Wymiary złączki są stosunkowo niewielkie, ponieważ gniazda przyłączeniowe są umieszczone jedno nad drugim, co zwiększa liczbę zacisków w rzędzie przy zachowaniu tego samego rozstawu szyn zaciskowych.

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy złączek UTB wynosi od -25 °C do +100°C.

Materiał obudowy poliamid PA.

Złączka testowana zgodnie z IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała



2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT VISIBILITY

1. outofstock

PRODUCT CAT

- 1. KATEGORIE
- 2. Złączki uniwersalne
- 3. Złączki uniwersalne UTB

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 59 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. F

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 10

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Czerwony
3. Niebieski
4. Zielono-żółty

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 192 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 23 mm

PA WAGA

1. 97

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC



1. 57 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -25-100 °C

default watermark