



Blok dystrybucyjny DTB 120/4×35

Opis

Blok dystrybucyjny DTB 120/4×35.

Blok posiada jedno połączenie wejściowe dla przewodów o przekroju od 35 mm² do 120 mm² i cztery połączenia wyjściowe o przekroju od 6 mm² do 35 mm².

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy bloku dystrybucyjnego DTB od -25 °C do +100°C.

Stopień ochrony IP 20.

Testowany zgodnie z IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT VISIBILITY

1. outofstock



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Bloki rozdzielcze DTB

PA DOSTAWCY

1. 7

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 97 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. F

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 25

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Niebieski
3. Zielono-żółty



PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 5

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 250 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 35 mm

PA WAGA

1. 176

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 68 mm

default watermark