



Blok dystrybucyjny DTB 120/9×16

Opis

Blok dystrybucyjny DTB 120/9×16.

Blok posiada jedno połączenie wejściowe dla przewodów o przekroju od 35 mm² do 120 mm² i dziewięć połączeń wyjściowych o przekroju od 2,5 mm² do 16 mm².

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy bloku dystrybucyjnego DTB od -25 °C do +100°C.

Stopień ochrony IP 20.

Testowany zgodnie z IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT VISIBILITY

1. outofstock



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Bloki rozdzielcze DTB

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 97 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. F

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 25

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Niebieski
3. Zielono-żółty

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1



PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 10

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 250 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 35 mm

PA WAGA

1. 172

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 68 mm