



## Blok dystrybucyjny DTB 2×120/2×120

### Opis

Blok dystrybucyjny DTB 2×120/2×120.

Blok posiada dwa połączenia wejściowe dla przewodów o przekroju od 35 mm<sup>2</sup> do 120 mm<sup>2</sup> i dwa połączenia wyjściowe o przekroju od 35 mm<sup>2</sup> do 120 mm<sup>2</sup>.

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy bloku dystrybucyjnego DTB od -25 °C do +100°C.

Stopień ochrony IP 20.

Testowany zgodnie z IEC 60947-7-1.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. variable

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze



---

3. Bloki rozdzielcze DTB

**PA ETIM**

1. EC001284

**PA GLEBOKOSC**

1. 97 mm

**PA GRUPA-RABATOWA**

1. F

**PA ILOSC W PACZCE**

1. 1

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE**

1. -

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE**

1. 16

**PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

**PA KOLOR**

1. Szary
2. Niebieski
3. Zielono-żółty

**PA LICZBA-BIEGUNOW**

1. 1

**PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN**

1. 4



## **PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

1. 690 V

## **PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 400 A

## **PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

## **PA PRZEZROCZYSTY**

1. nie

## **PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

## **PA SZEROKOSC**

1. 52,5 mm

## **PA WAGA**

1. 294

## **PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA**

1. nie

## **PA WYSOKOSC**

1. 67 mm

default watermark