



Blok dystrybucyjny DTB 2×120/2×95+1×50

Opis

Blok dystrybucyjny DTB 2×120/2×95+1×50.

Blok posiada dwa połączenia wejściowe dla przewodów o przekroju od 35 mm² do 120 mm².

Połączenia wyjściowe: dwa o zakresie połączeń od 35 mm² do 95 mm² i jedno o zakresie połączeń od 10 mm² do 50 mm².

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy bloku dystrybucyjnego DTB od -25 °C do +100°C.

Stopień ochrony IP 20.

Testowany zgodnie z IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Bloki rozdzielcze DTB

PA DOSTAWCY

1. 7

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 97 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. F

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 16

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Niebieski
3. Zielono-żółty

PA LICZBA-BIEGUNOW



1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 5

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 400 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 52,5 mm

PA WAGA

1. 246

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 67 mm