



Blok dystrybucyjny DTB 2×95/3×35+2×16+9×6

Opis

Blok dystrybucyjny DTB 2×95/3×35+2×16+9×6.

Blok posiada dwa połączenia wejściowe dla przewodów o przekroju od 35 mm² do 95 mm².

Połączenia wyjściowe: trzy o zakresie połączeń od 6 mm² do 35 mm², dwa o zakresie połączeń od 6 mm² do 16 mm² i dziewięć o zakresie połączeń od 1,5 mm² do 6 mm².

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy bloku dystrybucyjnego DTB od -25 °C do +100°C.

Stopień ochrony IP 20.

Testowany zgodnie z IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



- 2. Bloki rozdzielcze
- 3. Bloki rozdzielcze DTB

PA DOSTAWCY

- 1. 7

PA ETIM

- 1. EC001284

PA GLEBOKOSC

- 1. 97 mm

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. F

PA ILOSC W PACZCE

- 1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

- 1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

- 1. 16

PA JEDNOSTKA PACZKA

- 1. szt.

PA KOLOR

- 1. Szary
- 2. Niebieski
- 3. Zielono-żółty

PA LICZBA-BIEGUNOW

- 1. 1



PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 16

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 400 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 52,5 mm

PA WAGA

1. 363

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 67 mm