



Blok dystrybucyjny DTB 35/2×16+2×6

Opis

Blok dystrybucyjny DTB 35/2×16+2×6 w kolorze szarym.

Blok posiada jedno połączenie wejściowe dla przewodów o przekroju od 6 mm² do 35 mm².

Połączenia wyjściowe: dwa o zakresie połączeń od 6 mm² do 16 mm² i dwa o zakresie połączeń od 2,5 mm² do 6 mm².

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy bloku dystrybucyjnego DTB od -25 °C do +100°C.

Stopień ochrony IP 20.

Testowany zgodnie z IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



- 2. Bloki rozdzielcze
- 3. Bloki rozdzielcze DTB

PA ETIM

- 1. EC001284

PA GLEBOKOSC

- 1. 97 mm

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. F

PA ILOSC W PACZCE

- 1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

- 1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

- 1. 30

PA JEDNOSTKA PACZKA

- 1. szt.

PA KOLOR

- 1. Szary
- 2. Niebieski
- 3. Zielono-żółty

PA LICZBA-BIEGUNOW

- 1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

- 1. 5



PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 500 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 60 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 17,5 mm

PA WAGA

1. 106

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 68 mm

default watermark