



Blok dystrybucyjny LK DTB 120

Opis

Blok dystrybucyjny LK DTB 120 służy do rozgałęziania przewodów z jednego większego przekroju na kilka przewodów o mniejszym przekroju.

Zakres połączeń wejściowych dla przewodów o przekroju od 35 mm² do 120 mm² oraz zakres wyjść od 2,5 mm² do 35 mm².

Bloki dystrybucyjne posiadają łatwo otwieraną górną pokrywę wykonaną z przezroczystego tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, jednak nie jest konieczne jej otwieranie w celu montażu i demontażu przewodów wyjściowych.

Bloki tej samej wielkości można łączyć, dzięki czemu uzyskuje się większą wytrzymałość i zwartość całego zestawu.

Do dokręcania śrub służy klucz imbusowy.

Powierzchnia śrub, która styka się z przewodem, jest specjalnie modyfikowana w celu zminimalizowania odkształceń przewodu, przy zachowaniu jak największego dokręcenia.

Bloki można montować zarówno na szynie TH 35 (szynie DIN) jak i na płaskiej powierzchni za pomocą wkrętów montażowych.

Stopień ochrony IP 20.

Zgodny z normą EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała



2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

- 1. KATEGORIE
- 2. Bloki rozdzielcze
- 3. Bloki dystrybucyjne LK DTB
- 4. Bloki rozdzielcze DTB

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 96 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. F

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 10

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary



PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 12

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 250 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 49 mm

PA WAGA

1. 400

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 50 mm