



Blok dystrybucyjny LK DTB 185+8×24

Opis

Blok dystrybucyjny LK DTB 185 służy do rozgałęziania przewodów z jednego większego przekroju na kilka przewodów o mniejszym przekroju.

Zakres połączeń wejściowych dla przewodów o przekroju od 95 mm² do 185 mm², 8 połączeń wejściowych o przekroju 24 mm² oraz zakres wyjść od 2,5 mm² do 35 mm².

Bloki dystrybucyjne posiadają łatwo otwieraną górną pokrywę wykonaną z przezroczystego tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, jednak nie jest konieczne jej otwieranie w celu montażu i demontażu przewodów wyjściowych.

Bloki tej samej wielkości można łączyć, dzięki czemu uzyskuje się większą wytrzymałość i zwartość całego zestawu.

Do dokręcania śrub służy klucz imbusowy.

Powierzchnia śrub, która styka się z przewodem, jest specjalnie modyfikowana w celu zminimalizowania odkształceń przewodu, przy zachowaniu jak największego dokręcenia.

Bloki można montować zarówno na szynie TH 35 (szynie DIN) jak i na płaskiej powierzchni za pomocą wkrętów montażowych.

Stopień ochrony IP 20.

Zgodny z normą EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała



2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Bloki dystrybucyjne LK DTB
4. Bloki rozdzielcze DTB

PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA DOSTAWCY

1. 4_1

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 96 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. F

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 10



PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 12

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 500 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 49 mm



PA WAGA

1. 380

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 50 mm

default watermark