



Blok dystrybucyjny LK DTB 35

Opis

Blok dystrybucyjny LK DTB 35 służy do rozgałęziania przewodów z jednego większego przekroju na kilka przewodów o mniejszym przekroju.

Zakres połączeń wejściowych dla przewodów o przekroju od 10 mm² do 35 mm² oraz zakres wyjść od 2,5 mm² do 16 mm².

Bloki dystrybucyjne posiadają łatwo otwieraną górną pokrywę wykonaną z przezroczystego tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, jednak nie jest konieczne jej otwieranie w celu montażu i demontażu przewodów wyjściowych.

Bloki tej samej wielkości można łączyć, dzięki czemu uzyskuje się większą wytrzymałość i zwartość całego zestawu.

Do dokręcania śrub służy klucz imbusowy.

Powierzchnia śrub, która styka się z przewodem, jest specjalnie modyfikowana w celu zminimalizowania odkształceń przewodu, przy zachowaniu jak największego dokręcenia.

Bloki można montować zarówno na szynie TH 35 (szynie DIN) jak i na płaskiej powierzchni za pomocą wkrętów montażowych.

Stopień ochrony IP 20.

Zgodny z normą EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała



2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Bloki dystrybucyjne LK DTB
4. Bloki rozdzielcze DTB

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 77 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. F

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 10

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary



PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 8

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 125 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 29 mm

PA WAGA

1. 150

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 46 mm