



Dławica kablowa BDE 11

Opis

Dławik kablowy PG11 w kolorze szarym służy do wyprowadzeń kabli o średnicy od 5,5 mm² do 10 mm².

Wymagana średnica otwór do montażu 18,6 mm.

Otwory do umieszczenia odpływów są w wykonaniu podstawowo zakryte, otwory pod odpływy można wyciąć według potrzeb.

Przeznaczony są do ochrony przewodu wprowadzanego do wnętrza urządzenia elektrycznego. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Budowa dławnicy zapewnia uszczelnienie przejścia przewodu przez dławnice oraz uszczelnienie otworu na dławnice. Powoduje to odizolowanie wnętrza urządzenia od warunków zewnętrznych, dodatkowo chroni przewód przed przecięciem.

Materiał: korpus – poliamid PA6, uszczelka – PCV elastomer

Temperatura użytkowa: -30...+80°C

Stopień ochrony: IP68

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE



1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Akcesoria do rozbudowy rozdzielnic
3. Przepusty
4. Dławiki kablowe

PA DO-PRZEWODOW-O-SREDNICY

1. 5,5-10

PA ETIM

1. EC000879

PA GAZOSZCZELNOSC

1. nie

PA GRUPA-RABATOWA

1. N

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czarny

PA LICZBA-KABLI

1. 1-Jan

PA MATERIAL



1. Tworzywo sztuczne

PA MODEL

1. Otwarty

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA ROZMIAR-GWINTU-PG

1. 11

PA SREDNICA-OTWORU

1. 18.6

PA TERMOKURCZLIWOSC

1. nie

PA WERSJA-NAROZNA

1. nie

PA WODOSZCZELNOSC

1. nie

PA Z-ODCIAZENIEM-NADPREZEN

1. nie

PA ZABEZPIECZENIE-POWIERZCHNI

1. Stan surowy

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -30 - +80 °C