



Dławica kablowa HTL-50-36 IP65 – szara

Opis

Dławica kablowa HTL-50-36 w kolorze szarym przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków w zakresie temperatur od -40 °C do +130 °C.

Przeznaczona do przewodów o średnicy od 3,5 mm² do 5,5 mm².

Klasa palności V0, stopień ochrony IP 65, bezhalogenowa, odporna na rozpylanie.

Materiał wykonania TPE.

PWB-BRAND

1. HT HI TECH

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy prowadzenia kabli
3. Uszczelki przepustowe
4. IP65 HTL Dławice kablowe



PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA ETIM

1. EC000879

PA GRUPA-RABATOWA

1. N

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 36

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP65