



Gniazdo hermetyczne wodoszczelne (przepust) typ WP2/EH IP68

Opis

Gniazdo hermetyczne wodoszczelne (przepust) typ WP2/EH przeznaczone do montażu panelowego.

Dedykowany do przewodów o zakresie od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Podłączony jest do niego gniazdo kablowe WPx/M.

Nasadka nie jest częścią złącza.

Stopień ochrony IP 68 jest wskazany, gdy jest podłączony lub zakończony zatyczką.

Temperatura pracy od -40 °C do +85 °C.

Testowane zgodnie z normami: EN 61984, EN 60998-1, EN 60998-2-1, EN 62444, UL2238 / UL1977.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



2. Złączki wodoodporne IP68

PRODUCT TAG

1. Paleta

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

PA DOSTAWCY

1. 70

PA EKRANOWANY

1. Nie

PA ETIM

1. EC002635

PA GLEBOKOSC

1. 50,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. J

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 25

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czarny

PA MATERIAL-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA MATERIAL-POKRYCIA-STYKOW

1. Nikiel

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 450

PA POWLOKA-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 17.5

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-OBUDOWY

1. Prosty

PA RODZAJ-STYKU

1. Gniazdo

PA ROZMIAR-GWINTU-METRYCZNY

1. 20

PA SREDNICA-ZLACZA-WTYKOWEGO



1. 25 mm

PA SZEROKOSC

1. 25,5 mm

PA TEMPERATURA-OTOCZENIA

1. -40 - 85 °C

PA WAGA

1. 14 g

PA Z-PRZEWODEM-OCHRONNYM

1. Nie

PA ZE-WSKAZNIKIEM-STANU

1. Nie

default watermark