



Gniazdo hermetyczne wodoszczelne (przepust) typ WP4/EH IP68

Opis

Gniazdo hermetyczne wodoszczelne (przepust) typ WP4/EH przeznaczone do montażu panelowego.

Dedykowany do przewodów o zakresie od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Podłączone jest do niego gniazdo kablowe WPx/M.

Nasadka nie jest częścią złącza.

Stopień ochrony IP 68 jest wskazany, gdy jest podłączony lub zakończony zatyczką.

Temperatura pracy od -40 °C do +85 °C.

Testowane zgodnie z normami: EN 61984, EN 60998-1, EN 60998-2-1, EN 62444, UL2238 / UL1977.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



2. Złączki wodoodporne IP68

PA EKRANOWANY

1. Nie

PA ETIM

1. EC002635

PA GLEBOKOSC

1. 50,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. J

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 25

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czarny

PA MATERIAL-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA MATERIAL-POKRYCIA-STYKOW



1. Nikiel

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 450

PA POWLOKA-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 17.5

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-OBUDOWY

1. Prosty

PA RODZAJ-STYKU

1. Gniazdo

PA ROZMIAR-GWINTU-METRYCZNY

1. 20

PA SREDNICA-ZLACZA-WTYKOWEGO

1. 25 mm

PA SZEROKOSC

1. 25,5 mm

PA TEMPERATURA-OTOCZENIA

1. -40 - 85 °C

PA WAGA

default watermark



1. 18 g

PA Z-PRZEWODEM-OCHRONNYM

1. Tak

PA ZE-WSKAZNIKIEM-STANU

1. Nie

default watermark