



Gniazdo hermetyczne wodoszczelne typ WP3/H32 IP68

Opis

Gniazdo hermetyczne wodoszczelne (kablowe) typ P6/H przeznaczone do łączenia instalacji tymczasowych lub stałych, gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony połączenia oraz częste podłączanie/rozłączanie, bez użycia puszek.

Można ją podłączyć do wtyczki kabla WPx/M w celu podłączenia kabli.

Nasadka nie jest częścią złącza.

Stopień ochrony IP 68 jest wskazany, gdy jest podłączony lub zakończony zatyczką.

Temperatura pracy od -40 °C do +85 °C.

Testowane zgodnie z normami: EN 61984, EN 60998-1, EN 60998-2-1, EN 62444, UL2238 / UL1977.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



2. Złączki wodoodporne IP68

PA EKRANOWANY

1. Nie

PA ETIM

1. EC002635

PA GLEBOKOSC

1. 74,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. J

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 10

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czarny

PA MATERIAL-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA MATERIAL-POKRYCIA-STYKOW



1. Nikiel

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 250

PA POWLOKA-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 32

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-OBUDOWY

1. Prosty

PA RODZAJ-STYKU

1. Pin/sztyft

PA SREDNICA-ZLACZA-WTYKOWEGO

1. 31 m

PA SZEROKOSC

1. 31 mm

PA TEMPERATURA-OTOCZENIA

1. -40 - 105 °C

PA WAGA

1. 56 g

PA Z-PRZEWODEM-OCHRONNYM



1. Tak

PA ZE-WSKAZNIKIEM-STANU

1. Nie

default watermark