



Gniazdo z ochroną przeciwprzepięciową ZPO D LMO1 iS-3kV czerwone Mosaic Typ 3 (sygnalizacja optyczna – czerwona (OUT) – oznacza awarię) – zaciski automatyczne

Opis

Gniazdo z ochroną przepięciową ZPO D LMO1 iS-3kV czerwony Mosaic. Posiada napięcie znamionowe 230 V AC, a maksymalne napięcie trwałej pracy wynosi 280 V AC. Jego wytrzymałość zwarcia to 6 kAef. Czas reakcji dla L-PE wynosi <100 ns. Napięcie probiercze wynosi 3 kV. Spełnia normy STN EN 61643-11, IEC 61643-1, VDE 0675-06. Zmniejsza przepięcie i ogranicza energię fali przepięciowej wyindukowanej lub łączeniowej w sieciach niskiego napięcia. Do instalowania w puszkach instalacyjnych.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Ograniczniki typu III (Klasa D)



-
2. ZPO Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową
 3. KATEGORIE
 4. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

1. EC000942

PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA TYP-URZADZENIA

1. ZPOD

default watermark