



Gniazdo z ochroną przeciwprzepięciową ZPOI D1 – TA Tango Typ 3 4kV białe bez ramki, pojedyncze (sygnalizacja optyczna – czerwona (OUT) – oznacza awarię)

## Opis

Gniazdo z ochroną przepięciową ZPOI D1 – TA Tango. Posiada napięcie znamionowe 230 V AC, a maksymalne napięcie trwałej pracy wynosi 280 V AC. Jego wytrzymałość zwarciowa to 6 kAef. Czas reakcji dla L-PE wynosi  $<100$  ns. Napięcie probiercze wynosi 4 kV. Spełnia normy STN EN 61643-11, IEC 61643-1, VDE 0675-06. Zmniejsza przepięcie i ogranicza energię fali przepięciowej wyindukowanej lub łączeniowej w sieciach niskiego napięcia. Do instalowania w puszkach instalacyjnych.

## PWB-BRAND

1. Kiwa

## LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

## PRODUCT TYPE

1. simple

## PRODUCT CAT

1. Ograniczniki typu III (Klasa D)



- 
2. ZPO Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową
  3. KATEGORIE
  4. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe

#### PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

#### PA GRUPA-ETIM

1. EC000942

#### PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

#### PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

#### PA PRODUCENT

1. KIWA

#### PA TYP-URZADZENIA

1. ZPOD

default watermark