



Gniazdo z ochroną przeciwprzepięciową ZPOI D1R – TA Tango Typ 3 4kV białe z ramką, pojedyncze (sygnalizacja optyczna – czerwona (OUT) – oznacza awarię)

Opis

Gniazdo z ochroną przepięciową ZPOI D1R – TA Tango. Posiada napięcie znamionowe 230 V AC, a maksymalne napięcie trwałej pracy wynosi 280 V AC. Jego wytrzymałość zwarciova to 6 kAef. Czas reakcji dla L-PE wynosi <100 ns. Napięcie probiercze wynosi 4 kV. Spełnia normy STN EN 61643-11, IEC 61643-1, VDE 0675-06. Zmniejsza przepięcie i ogranicza energię fali przepięciowej wyindukowanej lub łączeniowej w sieciach niskiego napięcia. Do instalowania w puszkach instalacyjnych.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Ograniczniki typu III (Klasa D)



- 2. ZPO Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową
- 3. KATEGORIE
- 4. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe

PRODUCT TAG

- 1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

- 1. EC000942

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

- 1. szt.

PA PRODUCENT

- 1. KIWA

PA TYP-URZADZENIA

- 1. ZPOD

default watermark