

Gniazdo z ochroną przeciwprzepięciową ZPOI D2B – TA Tango Typ 3 4kV białe bez ramki, podwójne (sygnalizacja optyczna – czerwona (OUT) – oznacza awarię)

## Opis

Gniazdo z ochroną przepięciową ZPOI D2B – TA Tango. Posiada napięcie znamionowe 230 V AC, a maksymalne napięcie trwałej pracy wynosi 280 V AC. Jego wytrzymałość zwarciova to 6 kAef. Czas reakcji dla L-PE wynosi <100 ns. Napięcie probiercze wynosi 4 kV. Spełnia normy STN EN 61643-11, IEC 61643-1, VDE 0675-06. Zmniejsza przepięcie i ogranicza energię fali przepięciowej wyindukowanej lub łączeniowej w sieciach niskiego napięcia. Do instalowania w puszkach instalacyjnych.

## PWB-BRAND

1. Kiwa

## LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

## PRODUCT TYPE

1. simple

## PRODUCT CAT

1. Ograniczniki typu III (Klasa D)
2. ZPO Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową
3. KATEGORIE
4. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe

## PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

## PA GRUPA-ETIM



1. EC000942

**PA GRUPA-RABATOWA**

1. KW

**PA JEDNOSTA PACZKA**

1. szt.

**PA PRODUCENT**

1. KIWA

**PA TYP-URZADZENIA**

1. ZPOD

default watermark