



Listwa pomiarowa STU 6

Opis

Listwa pomiarowa STU 6 przeznaczona jest do urządzeń elektrycznych, w których podczas eksploatacji wymagana jest wymiana lub kontrola urządzeń pomiarowych (np. przy odłączaniu/łączeniu liczników energii elektrycznej w obwodach wtórnych przekładników pomiarowych prądowych i napięciowych).

I tam, gdzie konieczne jest przestrzeganie warunku nieprzerywania obwodów wtórnych przekładników prądowych pomiarowych.

Spełnia tym samym jedno z głównych wymagań przedsiębiorstw energetycznych, a mianowicie, aby przy pomiarze lub wymianie liczników energii elektrycznej nie było konieczności przerywania dostaw energii elektrycznej, przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, zarówno w stosunku do urządzenia, jak i operatora. Zakres zaciskanych drutów od 0,2 mm² do 10 mm².

Korpus złączki pomiarowej jest w pełni zabezpieczony przed dotknięciem palcami (stopień ochrony IP 20).

Puszka zaciskowa wyposażona jest w gniazda pomiarowe o standardowej średnicy 4 mm. Zakres temperatury pracy od -40 °C do +100 °C.

Złączkę można stosować zgodnie z normą IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała



2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Listwy pomiarowe STU

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 141 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. F

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.



PA KOLOR

1. Wielobarwny

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 26

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 400 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 41 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 81 mm

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 87 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -40-100 °C