



Listwa rozgałęźna SPE 3 (bez osłony)

Opis

Listwa rozgałęźna PSE 3 zielona bez osłony przeznaczona do wielokrotnego rozgałęziania lub wzajemnego łączenia przewodów o przekrojach od 1,5 mm² do 16 mm².

Część przyłączeniowa i rozgałęziająca listwy składa się z mosiężnego mostka łączącego (ocynk) oraz stalowych obejm mocujących (ocynk).

Parametry techniczne: prąd znamionowy: 232 A (maks. obciążenie prądowe), znamionowe napięcie izolacji [V]: 750~; 830=, sposób montażu: szyna DIN TH 35, temperatura pracy od -25 do +55°C, liczba punktów przyłączeniowych: 14, liczba pięter: 1.

Zgodna z normą: ČSN EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Listwy rozdzielcze

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 103,6 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. K

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Zielono-żółty

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 14



PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 750 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 76 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 60 mm

PA WAGA

1. 145

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 45,5 mm

default watermark