



Listwa zaciskowa 1106-F/1P – (1-polowa z uchwytem bezpiecznika)

Opis

Listwa zaciskowa z bezpiecznikiem służy do łączenia przewodów elektrycznych i włączania elementów zabezpieczających (bezpieczników 5 x 20 mm) do obwodu.

Listwa zaciskowa 1106-F/1P z bezpiecznikiem jest przeznaczona do łączenia obwodów elektrycznych przy użyciu przewodów miedzianych w miejscach, gdzie nie można zastosować listwy nośnej DIN TS i zacisku szeregowego RSP 4 (np. w małych puszkach instalacyjnych, przy lampach itp.).

Oferowana w wersji 1 polowej.

Do każdej listwy jest dołączony zacisk bezpiecznika.

Jednopolowa wersja listwy z bezpiecznikiem posiada zacisk z boku obudowy, umożliwiając połączenie z inną listwą, jedno- lub wielopolową.

Można w ten sposób złożyć kompaktową listwę z większą ilością zacisków bezpieczników.

Materiałem izolacyjnym listwy jest przezroczysty poliamid PA 6 (palność V2 wg UL 94), a materiałem izolacyjnym zacisku bezpiecznika jest czarny poliamid PA 6.

6 (palność V2 wg UL 94).

Elementy łączące są wykonane z ocynkowanej galwanicznie stali (śruby są umieszczone w tulejach i zabezpieczone przed wypadnięciem), a elementy przewodzące listwy są mosiężne, niklowane galwanicznie, a elementy przewodzące w zacisku bezpiecznika wykonane są ze stali nierdzewnej.

Listwę można stosować w temperaturze zewnętrznej od -5°C do +100°C.

Produkt posiada znak, certyfikat VDE i jest testowany zgodnie z EN 60598-1 i EN 6017-6.

PWB-BRAND



1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki specjalne
3. Listwy zaciskowe seria 1100

PRODUCT TAG

1. Paleta

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

PA DOSTAWCY

1. 70

PA ETIM

1. EC000899

PA GLEBOKOSC

1. 16,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. B

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 300

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. -

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Biały

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 400

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 10

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA WAGA

1. 6 g

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -5 - 100 °C