



Listwa zaciskowa rozgałęźna BDS 120

Opis

Listwa zaciskowa BDS 120 składa się z mostka dystrybucyjnego z zaciskami osadzonego w plastikowej obudowie z poliamidu PA 6 w kolorze czerwonym, klasa palności V2 (zgodnie z UL 94).

Możliwość 8 rozgałęzień dla przewodów Cu o przekrojach $0,75 \div 10 \text{ mm}^2$.

Przekrój połączeniowy głównego przewodu (Al,Cu) wynosi 120 mm^2 dla drutu i 95 mm^2 dla linki.

Zakres temperatury pracy od $-30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+110 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Mostek rozdzielczy można umieścić nad przewodem przelotowym.

Zespół można następnie dokręcić śrubą imbusową i przykryć.

Nasadkę można oznaczyć kolorową etykietą BDBS.

Część funkcjonalna składa się z mosiężnej wkładki gwintowanej i śruby z obróbką powierzchniową.

Śruba z łbem stożkowym ma gwint metryczny i jest zintegrowana z pokrywą wyposażoną w kapturek.

Jednocześnie pokrywa jest połączona z dolną częścią zacisku za pomocą plastikowej pętli.

Listwę zaciskową BDS można zamocować do szyny TH 35 lub do podłoża za pomocą śrub (max.

M4).

Mosiężny mostek rozdzielczy (obrobiony powierzchniowo) jest wyposażony w stalowe zaciski i śruby poddane obróbce powierzchniowej.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov



LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki przelotowe-rozgałęźne
3. Rozgałęźne listwy zaciskowe BDS

PA ETIM

1. EC001284

PA GRUPA-RABATOWA

1. G

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czerwony

PA LICZBA-BIEGUNOW



1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 8

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 269 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA WAGA

1. 212

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie