



Listwa zaciskowa słupowa SI - A - 8.35.4

Opis

Listwa zaciskowa słupowa SI A 8.35.4 przeznaczona do instalacji TN-C i TN-S.

Do listwy zaciskowej można podłączyć na wejściu i wyjściu dwa kable z przewodami aluminiowymi lub miedzianymi o średnicy od 6 do 35 mm².

Na górnym wyjściu w kierunku oprawy oświetleniowej można podłączyć dwa kable o maks. średnicy 15 mm z przewodami o średnicy od 1,5 do 4 mm².

Izolacyjna część listwy (obudowa z tworzywa sztucznego) jest wyprodukowana z bardzo odpornego tworzywa sztucznego ASA+PC, klasa palności V0 wg.

UL94, w jasno szarym kolorze (odst. RAL 7035).

Ośłona elementów zabezpieczających jest przeźroczysta i ma oddzielne dojście do elementów zabezpieczających – w celu ich wymiany i konserwacji nie trzeba otwierać pokryw obudowy listwy zaciskowej.

Sama obudowa listwy zaciskowej składa się z elementu dolnego i górnego.

Na spodnim elemencie znajduje się kompaktowa listwa zaciskowa z dwoma zestawami zacisków.

Część izolacyjna tej listwy zaciskowej jest wykonana z materiału PA 66, klasa palności V0 wg.

UL94.

W spodnim elemencie obudowy znajduje się szyna DIN, na której są osadzone elementy zabezpieczające.

Standardowo jako elementy zabezpieczające są oferowane obudowy bezpiecznikowe RSP 4 (bezp.

5x20mm) i RSP A 4 (poj.

6,3 x 32 mm), głowica E 14 (NEOZED), lub bezpiecznik.



W ofercie jest też listwa zaciskowa bez elementu zabezpieczającego, w której klient może sam zamontować element zabezpieczający na przygotowanej szynie DIN 35mm.

Górne i dolne wyjścia z obudowy z tworzywa są gumowe i umożliwiają wymianę w razie potrzeby.

Słupowe listwy zaciskowe SI mają uchwyty, które zapewniają łatwy montaż w różnych typach słupów oświetlenia publicznego.

Standardowo są dostarczane z dodatkowym haczykiem z tworzywa sztucznego umożliwiającego zawieszenie listwy.

Listwy zaciskowe są badane zgodnie z normą EN 60529:2000/A1:2008, mają oznaczenia CE i są dostarczane pod marką EXTEH-RRS 12.

Słupowe listwy zaciskowe SI z izolacją klasy II są oferowane w trzech wersjach, które różnią się osadzeniem elementów zabezpieczających.

Słupowe listwy

zaciskowe SI są przeznaczone do układów czteroprzewodowych, mają poziom ochrony IP 54.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Osprzęt dla słupów oświetleniowych
3. Seria SV-I

PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS



1. Paczka

PA DLUGOSC

1. 340 mm

PA DO-MONTAZU-WBUDOWANEGO

1. TAK

PA ETIM

1. EC000101

PA GRUPA-RABATOWA

1. Z

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA IP

1. 54

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KLASA-OCHRONNOSCI

1. II

PA KOLOR

1. Wielobarwny

PA LICZBA-GRUP-NA-FAZE

1. 3

PA MATERIAL

default watermark



1. Inne

PA MODEL-KSZTALT-FORMA

1. Prostokątny

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 500 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY

1. 25 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SZEROKOSC

1. 75 mm

PA WYKONCZENIE-POWIERZCHNI

1. Matowy

PA WYSOKOSC

1. 85 mm

default watermark