



Listwa zaciskowa słupowa SV – UTB 6.16.4

Opis

Listwa zaciskowa słupowa SV – UTB 6.16.4 osprzęt słupowy z ochroną przeciw napięciową składa się z zacisków szeregowych, bezpiecznikowych i akcesoriów.

Złączki umieszcza się na szynie DIN TH 35 lub TH 15 o różnej długości (długość szyny uzależniona jest od rodzaju złączki masztowej).

Do wszystkich złączy można podłączyć przewody aluminiowe i miedziane.

Przekrój znamionowy głównego obwodu 35 mm².

Wszystkie zaciski na listwie są oznaczone opisem i wraz z kolorem tulei izolacyjnej jednoznacznie określają, do jakiego przewodu przeznaczony jest zacisk w złączce.

Materiał izolacyjny poliamid PA 6, palność V0 wg UL 94, stopień ochrony IP 20.

Osprzęt ma ochronę przeciwprzepięciową II.

klasy, która zapewnia eliminację odpowiedniej fali przepięciowej.

W celu zapewnienia prawidłowego działania ochrony przeciwprzepięciowej zalecamy dodatkowo zamontowanie ochrony przeciwprzepięciowej klasy III.

bezpośrednio w oprawie oświetleniowej i klasy I+II w najbliższej rozdzielnicy oświetlenia publicznego.

Temperatura pracy od -40 °C do +55°C.

Osprzęt słupowy SV jest wyposażony w wysokiej jakości ochronę przeciwprzepięciową DEHN, zgodny ze standardem ČSN EN 60947-7-1; ČSN EN 60947-7-2; ČSN EN 60947-7-3.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION



1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Osprzęt dla słupów oświetleniowych
3. Seria SV-UTB

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA DLUGOSC

1. 235 mm

PA DO-MONTAZU-WBUDOWANEGO

1. TAK

PA ETIM

1. EC000101

PA GRUPA-RABATOWA

1. Z

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA IP

1. 54

PA JEDNOSTKA PACZKA



1. szt.

PA KLASA-OCHRONNOSCI

1. II

PA KOLOR

1. Wielobarwny

PA LICZBA-GRUP-NA-FAZE

1. 3

PA MATERIAL

1. Inne

PA MODEL-KSZTALT-FORMA

1. Prostokątny

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 500 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY

1. 25 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SZEROKOSC

1. 4,2 mm

PA WYKONCZENIE-POWIERZCHNI

1. Matowy

PA WYSOKOSC



1. 42,5 mm

default watermark