



Mostek listwy HVS 50

Opis

Pionowa listwa zaciskowa HVS składa się z własnego zacisku, który ma wyjmowaną górną część.

Przewód przelotowy można włożyć od góry bez przerw po zdjęciu izolacji.

Własny mostek HVS jest również mocowany od góry, w razie potrzeby jeszcze jeden mostek jest wstawiany po przeciwnej stronie terminala.

Odchylając górną część i dokręcając śrubę kluczem imbusowym (imbusowym) mostek w zacisku sam się dokręci.

Druty odgałęzione są mocowane do zacisków na moście w razie potrzeby.

Strzemiona na moście są zablokowane przed wypadnięciem w stanie włączonym.

Ośłona listwy zaciskowej HVS w kolorze białym jest oferowana jako wyposażenie dodatkowe.

Złączki pionowe HVS składają się z mostka rozdzielczego z zaciskami i izolowanego przelotowo zacisku HPS, który jest osadzony w plastikowej obudowie z białego poliamidu PA 6, V2 (zgodnie z UL 94).

Część funkcjonalna składa się z mosiężnej wkładki gwintowanej i śruby z obróbką powierzchniową.

Śruba jest zintegrowana z pokrywą, posiada gwint metryczny i jest wyposażona w wewnętrzny sześciokąt.

Ośłona listwy zaciskowej HVS w kolorze białym jest oferowana jako wyposażenie dodatkowe.

Do przymocowania do podstawy potrzebne są śruby (maks. M 5).

Mosiężny mostek rozdzielczy (obrobiony powierzchniowo) jest wyposażony w stalowe

zaciski i śruby poddane obróbce powierzchniowej.

Puszka BDS, HVS może być montowana w wersji z jednym lub dwoma mostkami. Pochylając górną część i dokręcając śrubę, mostek w zacisku zostanie dokręcony. Druty odgałęzione są mocowane do zacisków na moście w razie potrzeby. Strzemiona na moście są zablokowane przed wypadnięciem w stanie włączonym. Do przymocowania do podstawy potrzebne są śruby (maks. M 5).

Mosiężny mostek rozdzielczy (obrobiony powierzchniowo) jest wyposażony w stalowe zaciski i śruby poddane obróbce powierzchniowej.

Puszka BDS, HVS może być montowana w wersji z jednym lub dwoma mostkami. Pochylając górną część i dokręcając śrubę, mostek w zacisku zostanie dokręcony. Druty odgałęzione są mocowane do zacisków na moście w razie potrzeby. Strzemiona na moście są zablokowane przed wypadnięciem w stanie włączonym. Do przymocowania do podstawy potrzebne są śruby (maks. M 5).

Mosiężny mostek rozdzielczy (obrobiony powierzchniowo) jest wyposażony w stalowe zaciski i śruby poddane obróbce powierzchniowej.

Puszka BDS, HVS może być montowana w wersji z jednym lub dwoma mostkami. Pochylając górną część i dokręcając śrubę, mostek w zacisku zostanie dokręcony. Druty odgałęzione są mocowane do zacisków na moście w razie potrzeby. Strzemiona na moście są zablokowane przed wypadnięciem w stanie włączonym.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki przelotowe-rozgałęźne
3. Rozgałęźne listwy zaciskowe HVS



PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA DOSTAWCY

1. 4_1

PA ETIM

1. EC000489

PA GRUPA-RABATOWA

1. G

PA ILOSC W PACZCE

1. 5

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Inne

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 1000 V

default watermark



PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 150 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA ROZSTAW-ROZMIAR-RASTRA

1. 50 mm

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Inne

PA Z-IZOLACJA

1. Nie

PA Z-OCHRONA-PRZED-DOTYKIEM

1. Nie

default watermark