



Odgałęźnik DTS (4x)150/(4x)1×150

Opis

Odgałęźnik DTB (4x)150/(4x)1×150 w kolorze szarym służy do rozszerzenia zakresu połączeń.

Zakres połączeń wejść od 25 mm² do 150 mm² i zakres połączeń wyjść od 25 mm² do 150 mm².

Posiada stopień ochrony IP 10.

Temperatura pracy od -25 °C do +100 °C.

Zgodna z normą IEC 60998-2-1.

Blok można zamocować na szynie DIN 35 za pomocą uchwytu – nr art. UD0001.21.

Na życzenie zamontujemy uchwyt w fabryce.

Nie można go doposażyć.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Bloki rozdzielcze DTS

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 85 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. M

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 4

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 320 A



PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. tak

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA SZEROKOSC

1. 152 mm

PA WAGA

1. 587

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 66 mm

default watermark