



Ogranicznik przepięć DM-BAT-R/24V AC/DC Typ DM AKPiA (do ochrony obwodów analogowych o niskiej częstotliwości, obwodów z pętlami prądowymi (0/4 20 mA) i sygnałów dwustanowych)

Opis

Ogranicznik przepięć dla urządzeń pomiarowych i regulacyjnych DM-BAT-R/24V. Posiada napięcie znamionowe 24 V DC, a maksymalne napięcie trwałej pracy wynosi 27,6 V DC. Oporność liniowa wynosi max. 150 μ H / max. 1 Ω . Częstotliwość graniczna to 100 kHz. Ochronnik przepięciowe klasy DM (pomiar i regulacja) jest przeznaczony do zabezpieczania wejść (portów) w systemach pomiarowych i regulacyjnych, które zwykle są bardzo podatne na uszkodzenia na skutek przepięć.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. DM Ograniczniki przepięć (pomiar i regulacja)



-
2. Ograniczniki przepięć do sieci sygnałowych
 3. KATEGORIE
 4. Systemy odgromowe i przeciwprzebieciowe

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

1. EC000942

PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA TYP-URZADZENIA

1. OCHRONA PRZEBIECOWA P i R

default watermark