



Ogranicznik przepięć DM-CCT-R/24V/100mA Typ DM AKPiA (do ochrony obwodów analogowych do 3MHz i obwodów cyfrowych o prędkości do 1,5 Mbit/s)

Opis

Ogranicznik przepięć dla urządzeń pomiarowych i regulacyjnych DM-CCT-R/24V/100mA Posiada napięcie znamionowe 24 V DC, a maksymalne napięcie trwałej pracy wynosi 28 V DC. Prąd maksymalny upływu (10/350) wynosi 2,5 kA. Czas reakcji dla przewodu uziemiającego z linią/ziemią/obudową wynosi ≤ 100 ns. Częstotliwość graniczna / prędkość połączenia wynosi 3 MHz / 1,5 MBit/s. Wejścia rezystancja (linia / ziemia) to ≤ 1 M Ω . Impedancja wzdłużna / linia wynosi max. 10 Ω .

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. DM Ograniczniki przepięć (pomiar i regulacja)



2. Ograniczniki przepięć do sieci sygnałowych
3. KATEGORIE
4. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

1. EC000942

PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA TYP-URZADZENIA

1. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA P i R

default watermark