



## Ogranicznik przepięć PO I 1 e 280V/7kA 1P Typ 1+2

### Opis

Ogranicznik przepięć PO I 1 e 280V/7kA to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 20 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemienne wynosi 230 V, a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi 280 V. Poziom ochrony to  $\leq 1,3$  kV. Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi  $\leq 160$  A, a wytrzymałość zwarcia 25 kAef. Prąd udarowy (10/350) wynosi 7 kA. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

### PWB-BRAND

1. Kiwa

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe

- 3. Ograniczniki typu I (Klasa B+C+D)
- 4. PO I 7kA eco Ograniczniki przepięć linia ekonomiczna

#### PRODUCT TAG

- 1. zapytaj o cenę

#### PA BEZ-PRADU-UPLYWU

- 1. NIE

#### PA CZAS-REAKCJI

- 1. <25 ns

#### PA GRUPA-ETIM

- 1. EC001457

#### PA GRUPA-RABATOWA

- 1. KW

#### PA KOLOR

- 1. turkusowy/niebieski, czarny

#### PA LICZBA-BIEGUNOW

- 1. 1

#### PA NORMA-IEC-61643-1

- 1. klasa I + klasa II + klasa III

#### PA NORMA-STN-EN-61643-11

- 1. T1+T2+T3

#### PA NORMA-VDE-0675-06

- 1. klasa B + klasa C + klasa D

#### PA POZIOM-OCHRONY-KV

1.  $\leq 1,3$  kV

**PA PRODUCENT**

1. KIWA

**PA PRZEPIECIA-DORYWCZE**

1. 335 V AC

**PA ROZMIAR**

1. 1 moduł

**PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

**PA STOPIEN-OCHRONY-IP**

1. IP20

**PA UKLAD-SIECI-TN-C**

1. TN-C

**PA UKLAD-SIECI-TN-C-S**

1. TN-C-S

**PA WYMIARY-MM**

1. 90 x 64 x 17,5 mm

**PA WYTRZYMALOSC-ZWARCIOWA-KA**

1. 25 kAef

default watermark