



Ogranicznik przepięć PO I 2 R EWS 280V/12,5kA 2P Typ 1+2 (3-stopniowa optyczna sygnalizacja zużycia i zdalna sygnalizacja stanu)

## Opis

Ogranicznik przepięć PO I 2 R EWS 280V/12,5kA to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 30 kA i maksymalny prąd wyładowczy 50 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemienne wynosi 230 V, a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi 280 V. Poziom ochrony to  $\leq 1,3$  kV. Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi  $\leq 160$  A, a wytrzymałość zwarcia 25 kAef. Prąd udarowy (10/350) wynosi 12,5 kA. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

## PWB-BRAND

1. Kiwa

## LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

## PRODUCT TYPE

1. simple

## PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Ograniczniki typu I (Klasa B+C+D)
4. PO I 12,5kA EWS Ograniczniki przepięć standard z sygnalizacją EWS

## **PRODUCT TAG**

1. zapytaj o cenę

## **PA BEZ-PRADU-UPLYWU**

1. NIE

## **PA CZAS-REAKCJI**

1. <25 ns

## **PA GRUPA-ETIM**

1. EC001457

## **PA GRUPA-RABATOWA**

1. KW

## **PA KOLOR**

1. turkusowy/niebieski, czarny

## **PA LICZBA-BIEGUNOW**

1. 2

## **PA NORMA-IEC-61643-1**

1. klasa I + klasa II + klasa III

## **PA NORMA-STN-EN-61643-11**

1. T1+T2+T3

## **PA NORMA-VDE-0675-06**

1. klasa B + klasa C + klasa D

#### **PA POZIOM-OCHRONY-KV**

1.  $\leq 1,3$  kV

#### **PA PRODUCENT**

1. KIWA

#### **PA PRZEPIECIA-DORYWCZE**

1. 335 V AC

#### **PA ROZMIAR**

1. 2 moduły

#### **PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

#### **PA STOPIEN-OCHRONY-IP**

1. IP20

#### **PA UKLAD-SIECI-TN-S**

1. TN-S

#### **PA WYMIARY-MM**

1. 194 x 128 x 35 mm

#### **PA WYTRZYMALOSC-ZWARCIOWA-KA**

1. 25 kAef