

Ogranicznik przepięć PO I 2z EWS 280V/12,5kA 2P Typ 1+2 (3-stopniowa optyczna sygnalizacja zużycia) – niska podstawa

Opis

Ogranicznik przepięć PO I 2z EWS 280V/12,5kA to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 30 kA i maksymalny prąd wyładowczy 50 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemienne wynosi 230 V, a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi 280 V. Poziom ochrony to $\leq 1,3$ kV. Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi ≤ 160 A, a wytrzymałość zwarciova 25 kAef. Prąd udarowy (10/350) wynosi 12,5 kA. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Ograniczniki typu I (Klasa B+C+D)
4. PO I 12,5kA EWS Ograniczniki przepięć standard z sygnalizacją EWS

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA BEZ-PRADU-UPLYWU



1. NIE

PA CZAS-REAKCJI

1. <25 ns

PA GRUPA-ETIM

1. EC001457

PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA KOLOR

1. turkusowy/niebieski, czarny

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 2

PA NORMA-IEC-61643-1

1. klasa I + klasa II + klasa III

PA NORMA-STN-EN-61643-11

1. T1+T2+T3

PA NORMA-VDE-0675-06

1. klasa B + klasa C + klasa D

PA POZIOM-OCHRONY-KV

1. $\leq 1,3$ kV

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA PRZEPIECIA-DORYWCZE

1. 335 V AC

PA ROZMIAR

1. 2 moduły

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP20

PA UKLAD-SIECI-TN-S

1. TN-S

PA WYMIARY-MM

1. 164 x 128 x 35 mm

PA WYTRZYMALOSC-ZWARCIOWA-KA

1. 25 kAef