

## Ogranicznik przepięć PO I 3 PV 800V DC/12,5kA 3P Typ 1+2 do instalacji fotowoltaicznych z wymienną wkładką – połączenie Y

### Opis

Ogranicznik przepięć PO I 3 PV 800V DC /12,5kA to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 30 kA i maksymalny prąd wyładowczy 50 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemienne wynosi -, a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi -. Poziom ochrony L-PE to  $\leq 3,2$  kV. Poziom ochrony to  $\leq 3,2$  kV. Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi  $\leq 160$  A, a wytrzymałość zwarciova 25 kAef. Prąd udarowy (10/350) wynosi 12,5 kA. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

### PWB-BRAND

1. Kiwa

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Ograniczniki typu I (Klasa B+C) do instalacji fotowoltaicznych
4. PO I PV 12,5kA Ograniczniki przepięć dla układów sieci DC

### PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

### PA BEZ-PRADU-UPLYWU



1. NIE

**PA CZAS-REAKCJI**

1. <25 ns

**PA GRUPA-ETIM**

1. EC001457

**PA GRUPA-RABATOWA**

1. KW

**PA KOLOR**

1. turkusowy/niebieski

**PA LICZBA-BIEGUNOW**

1. 3

**PA NORMA-IEC-61643-1**

1. klasa I + klasa II

**PA NORMA-STN-EN-61643-11**

1. T1+T2

**PA NORMA-VDE-0675-06**

1. klasa B + klasa C

**PA POZIOM-OCHRONY-KV**

1.  $\leq 3,2$  kV

**PA PRAD-UPLYWU**

1. <1  $\mu$ A

**PA PRODUCENT**

1. KIWA

## **PA ROZMIAR**

1. 3 moduły

## **PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

## **PA STOPIEN-OCHRONY-IP**

1. IP20

## **PA U-Y-POLACZENIE**

1. Y

## **PA WYMIARY-MM**

1. 270 x 192 x 157,5 mm

## **PA WYTRZYMALOSC-ZWARCIOWA-KA**

1. 25 kAef