



Ogranicznik przepięć PO I 3+1m e 280V/7kA 3P+N Typ 1+2 - monoblok

Opis

Ogranicznik przepięć PO I 3+1m e 280V/7kA to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 20 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemienne wynosi 230 V, a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi 280 V. Poziom ochrony to $\leq 1,3$ kV. Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi ≤ 160 A, a wytrzymałość zwarciova 25 kAef. Prąd udarowy (10/350) wynosi 7 kA. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe

- 3. Ograniczniki typu I (Klasa B+C+D)
- 4. PO I 7kA eco Ograniczniki przepięć linia ekonomiczna

PRODUCT TAG

- 1. zapytaj o cenę

PA BEZ-PRADU-UPLYWU

- 1. NIE

PA CZAS-REAKCJI

- 1. <25 ns

PA GRUPA-ETIM

- 1. EC001457

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. KW

PA KOLOR

- 1. turkusowy/niebieski, czarny

PA LICZBA-BIEGUNOW

- 1. 3+1

PA NORMA-IEC-61643-1

- 1. klasa I + klasa II + klasa III

PA NORMA-STN-EN-61643-11

- 1. T1+T2+T3

PA NORMA-VDE-0675-06

- 1. klasa B + klasa C + klasa D

PA POZIOM-OCHRONY-KV

1. $\leq 1,3$ kV

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA PRZEPICIA-DORYWCZE

1. 335 V AC

PA ROZMIAR

1. 4 moduły

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP20

PA UKLAD-SIECI-TN-S

1. TN-S

PA UKLAD-SIECI-TT

1. TT

PA WYMIARY-MM

1. 360 x 256 x 70 mm

PA WYTRZYMALOSC-ZWARCIOWA-KA

1. 25 kAef