



Ogranicznik przepięć PO I LED 280V/12,5kA IP67 Typ 1+2 TN-S (dla lamp LED) – kapsułka do puszkki z sygnalizacją optyczną

Opis

Ogranicznik przepięć PO I LED 280V/12,5kA to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 30 kA i maksymalny prąd wyładowczy 50 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemiennego wynosi 230 V, a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi 280 V. Poziom ochrony L-PE to $\leq 1,8$ kV. Poziom ochrony N-PE to $\leq 1,5$ kV. Poziom ochrony L-N to $\leq 1,5$ kV. Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi ≤ 160 A, a wytrzymałość zwarciowa 25 kAef. Prąd udarowy (10/350) wynosi 12,5 kA. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Ograniczniki typu I (Klasa B+C+D)
4. PO I LED 12,5kA Moduły ochrony przeciwprzepięciowej dla lamp LED

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA BEZ-PRADU-UPLYWU

1. NIE

PA CZAS-REAKCJI

1. <25 / 100 ns (L-N / L- PE)

PA GRUPA-ETIM

1. EC001457

PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA KOLOR

1. turkusowy/niebieski

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1+1

PA NAPIECIE-PROBIERCZE

1. 20 kV

PA NORMA-IEC-61643-1

1. klasa I + klasa II + klasa III

PA NORMA-STN-EN-61643-11

1. T1+T2+T3

PA NORMA-VDE-0675-06

1. klasa B + klasa C + klasa D

PA POZIOM-OCHRONY-L-PE-KV

1. $\leq 1,5$ kV

PA PRAD-UPLYWU

1. < 1 μ A

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Kapsułka do puszki

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP67

PA UKLAD-SIECI-TN-S

1. TN-S

PA WYMIARY-MM

1. 40 x 81 x 20 mm

PA WYTRZYMALOSC-ZWARCIOWA-KA

1. 25 kAef