



Ogranicznik przepięć PO II 1 EWS 280V 1P Typ 2 40kA 1,45kV (3-stopniowa optyczna sygnalizacja zużycia)

## Opis

Ogranicznik przepięć PO II 1 EWS 280 V to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 20 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemiennego wynosi 230 V, a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi 280 V. Stopień ochrony napięciowej to  $\leq 1,45$  kV. Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi  $\leq 125$  A, a wytrzymałość zwarciorowa 25 kAef. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

## PWB-BRAND

1. Kiwa

## LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

## PRODUCT TYPE

1. simple

## PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Ograniczniki typu II (Klasa C+D)
4. PO II 40kA Ograniczniki przepięć standard z sygnalizacją EWS

#### PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

#### PA GRUPA-ETIM

1. EC000941

#### PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

#### PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

#### PA NAZWA-PRODUKTU-SKROCONA

1. PO II 1 EWS

#### PA PRODUCENT

1. KIWA