

## Ogranicznik przepięć PO II 1z EWS 280V 1P Typ 2 40kA 1,45kV (3-stopniowa optyczna sygnalizacja zużycia) – niska podstawa

### Opis

Ogranicznik przepięć PO II 1z EWS 280 V to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 20 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemienne wynosi 230 V, a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi 280 V. Stopień ochrony napięciowej to  $\leq 1,45$  kV. Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi  $\leq 125$  A, a wytrzymałość zwarcia 25 kAef. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

### PWB-BRAND

1. Kiwa

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Ograniczniki typu II (Klasa C+D)
4. PO II 40kA Ograniczniki przepięć standard z sygnalizacją EWS

### PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

### PA GRUPA-ETIM



1. EC000941

**PA GRUPA-RABATOWA**

1. KW

**PA JEDNOSTA PACZKA**

1. szt.

**PA NAZWA-PRODUKTU-SKROCONA**

1. PO II 1z EWS

**PA PRODUCENT**

1. KIWA

default watermark