

Ogranicznik przepięć PO II 2 PV 100V DC/40kA 2P Typ 2 do instalacji fotowoltaicznych wyspowych (off-grid) z wymienną wkładką

Opis

Ogranicznik przepięć PO II 2 PV 100V to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 15 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Maksymalne napięcie trwałej pracy DC wynosi 100 V. Stopień ochrony napięciowej to $\leq 0,9$ kV.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Ograniczniki typu II (Klasa C) do instalacji fotowoltaicznych
2. PO II PV 40kA Ograniczniki przepięć dla układów sieci DC wyspowych (off-grid)
3. KATEGORIE
4. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

1. EC000941



PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

PA NAZWA-PRODUKTU-SKROCONA

1. PO II 2 PV

PA PRODUCENT

1. KIWA

default watermark