



Ogranicznik przepięć PO II 2+1 280V 2P+N Typ 2 40kA 1,45kV

Opis

Ogranicznik przepięć PO II 2+1 280 V to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 20 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemienne wynosi 230 V, a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi 280 V. Stopień ochrony napięciowej to $\leq 1,45$ kV. Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi ≤ 125 A, a wytrzymałość zwarciova 25 kAef. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe



3. Ograniczniki typu II (Klasa C+D)
4. PO II 40kA Ograniczniki przepięć standard

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

1. EC000941

PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

PA NAZWA-PRODUKTU-SKROCONA

1. PO II 2+1

PA PRODUCENT

1. KIWA

default watermark