



## Ogranicznik przepięć PO II 3 R 280V 3P Typ 2 40kA 1,45kV (zdalna sygnalizacja stanu)

### Opis

Ogranicznik przepięć PO II 3 R 280 V to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 20 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemiennego wynosi 230 V , a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi 280 V. Stopień ochrony napięciowej to  $\leq 1,45$  kV. Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi  $\leq 125$  A, a wytrzymałość zwarciorowa 25 kAef. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

### PWB-BRAND

1. Kiwa

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Ograniczniki typu II (Klasa C+D)
4. PO II 40kA Ograniczniki przepięć standard

#### **PRODUCT TAG**

1. zapytaj o cenę

#### **PA GRUPA-ETIM**

1. EC000941

#### **PA GRUPA-RABATOWA**

1. KW

#### **PA JEDNOSTA PACZKA**

1. szt.

#### **PA NAZWA-PRODUKTU-SKROCONA**

1. PO II 3 R

#### **PA PRODUCENT**

1. KIWA