



Ogranicznik przepięć PO II LED V 230V/30kA IP67 Typ 2 TN-C (dla lamp LED) – kapsułka do puszki z sygnalizacją optyczną

Opis

Ogranicznik przepięć dla oświetlenia LED PO II LED V 230V/30kA. Posiada napięcie znamionowe 230 V AC, a maksymalne napięcie trwałej pracy wynosi 275 V AC. Jego wytrzymałość zwarcia to 25 kAef. Czas reakcji dla L-PE wynosi <100 ns. Napięcie probiercze wynosi 20 kV. Zakres temperatur przechowywania to - 45 - 110 °C. Spełnia normy STN EN 61643-11/A11, IEC 61643-1, VDE 0675-06. Zmniejsza wartości przepięć i ograniczanie energii fali przepięciowej spowodowanej indukcyjnością i procesami przełączania w sieci zasilającej nn.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



-
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
 3. Ograniczniki typu II (Klasa C+D)
 4. PO II LED 30kA Moduły ochrony przeciwprzepięciowej

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

1. EC000942

PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA TYP-URZADZENIA

1. PO LED

default watermark