



Ogranicznik przepięć PO LED-Wzk/zS 230V/10kA Typ 2 (dla lamp LED) – kapsułka do puszek z terminalem wtykowym ze stykiem uziemiającym i sygnalizacją optyczną

Opis

Ogranicznik przepięć dla oświetlenia LED PO LED-Wzk/zS. Posiada napięcie znamionowe 230 V AC, a maksymalne napięcie trwałej pracy wynosi 350 V AC. Jego wytrzymałość zwarciova to 10 kAef. Czas reakcji dla L-PE wynosi <100 ns. Napięcie probiercze wynosi 10 kV. Zakres temperatur przechowywania to - 45 - 110 °C. Spełnia normy STN EN 61643-11/A11, IEC 61643-1, VDE 0675-06. Zmniejsza wartości przepięć i ograniczanie energii fali przepięciowej spowodowanej indukcyjnością i procesami przełączania w sieci zasilającej nn.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzebieciowe
3. Ograniczniki typu II (Klasa C+D)
4. PO II LED 10kA Moduły ochrony przeciwprzebieciowej dla lamp LED

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

1. EC000942

PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA TYP-URZADZENIA

1. PO LED

default watermark