

Ogranicznik przepięć POPV II 2 F 300V DC/40kA 2P Typ 2 do instalacji fotowoltaicznych, obwodach prądu stałego z wymienną wkładką

Opis

Ogranicznik przepięć POPV II 2 F 300V DC to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 15 kA i maksymalny prąd wyładowczy 40 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Maksymalne napięcie trwałej pracy DC wynosi 300 V. Stopień ochrony napięciowej to $\leq 3,0$ kV.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Ograniczniki typu II (Klasa C) do instalacji fotowoltaicznych
2. PO II PV 40kA Ograniczniki przepięć dla układów sieci DC
3. KATEGORIE
4. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

1. EC000941



PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

PA NAZWA-PRODUKTU-SKROCONA

1. POPV II 2 F 300V DC

PA PRODUCENT

1. KIWA

default watermark