

Ogranicznik przepięć POPV II 3 600V DC/50kA 3P Typ 2 do instalacji fotowoltaicznych, obwodach prądu stałego z wymienną wkładką

Opis

Ogranicznik przepięć POPV II 3 600V DC posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 15 kA i maksymalny prąd wyładowczy 50 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Maksymalne napięcie trwałej pracy DC wynosi 600 V. Stopień ochrony napięciowej to $\leq 4,2$ kV.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Ograniczniki typu II (Klasa C) do instalacji fotowoltaicznych
2. PO II PV 50 kA Ograniczniki przepięć dla układów sieci DC
3. KATEGORIE
4. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

1. EC000941

PA GRUPA-RABATOWA



1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA TYP-URZADZENIA

1. PO II fotowoltaiczne

default watermark