



Ogranicznik przepięć POPV II 3 R 1000V DC/20kA 3P Typ 2 (zdalna sygnalizacja stanu) do instalacji fotowoltaicznych, obwodach prądu stałego z wymienną wkładką

Opis

Ogranicznik przepięć POPV II 3 R 1000V DC posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 15 kA i maksymalny prąd wyładowczy 20 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Maksymalne napięcie trwałej pracy DC wynosi 1000 V. Stopień ochrony napięciowej to $\leq 4,2$ kV.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Ograniczniki typu II (Klasa C) do instalacji fotowoltaicznych
2. PO II PV 20kA Ograniczniki przepięć dla układów sieci DC
3. KATEGORIE
4. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA GRUPA-ETIM

1. EC000941



PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA JEDNOSTA PACZKA

1. szt.

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA TYP-URZADZENIA

1. PO II fotowoltaiczne

default watermark