



Profil KCKKS 15 na przewód 2,5-4

Opis

Przezroczysty profil wykonany ze zmiękczonego PCV, odporny na promieniowanie UV, wodę, chemikalia i alkohol.

Produkt zgodny z wymaganiami UL94 o palności V0.

Przeznaczony do etykiet KCPM.

Wewnątrz znajdują się dwa nacięcia, które zapewniają lepsze trzymanie etykiety.

Temperatura pracy od -40 do +80 °C.

Wymiary tabliczki 4 x 15 mm.

Trwałe łączenie przewodów od 2,5 do 4 mm².

Ilość profili w opakowaniu wynosi 500.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



-
2. Systemy znakowania
 3. Etykiety wsuwane - do przewodów

PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA DOSTAWCY

1. Info na zapytanie

PA ETIM

1. EC002939

PA GRUPA-RABATOWA

1. O

PA ILOSC W PACZCE

1. 500

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

default watermark